
## **Omega Pro 2**



## 92932149 OP2 3800-840 MPT HFIX E3D Q625




## Omega Pro 2


Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2 avec circuit d'éclairage d'urgence, test auto/DALI adressable, 3 heures. Classe électrique II, IP40 IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique microprismatique pour un espacement maximisé. Connexion électrique via borniers à poussoirs, avec repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 80

Dimensions: 622 x 622 x 55 mm Puissance du luminaire: 29,1 W Flux lumineux du luminaire: 3800 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W

Poids: 5,97 kg



TLG OMP2 F QMPT PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température